

品番：EA940AG-601

品名：0.75mm² x 5m / 2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 14:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm ² ×2	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
φ ×30	62(79)
φ ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm ² ×2	22(28)
CT-CAB Type 2	φ ×30	19(24)
CT-CAB Type 3	φ ×40	17(22)
CT-CAB Type 4	3.5mm ² ×2	32(41)
CT-CAB Type 5	φ ×30	28(36)
CT-CAB Type 6	φ ×40	25(32)
CT-CAB Type 7	5.5mm ² ×2	41(53)
CT-CAB Type 8	φ ×30	36(46)
CT-CAB Type 9	φ ×40	32(42)
CT-CAB Type 10	8.0mm ² ×2	51(65)
CT-CAB Type 11	φ ×30	44(56)
CT-CAB Type 12	φ ×40	39(50)
CT-CAB Type 13	14.0mm ² ×2	71(91)
CT-CAB Type 14	φ ×30	62(79)
CT-CAB Type 15	φ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	12A 600V (0.75mm ² × 2心)	長さ	5m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.