

品番：EA940AG-614

品名：3.5 mm<sup>2</sup>x10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
カタログ価格	6,550円(税抜) / 7,205円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 04:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/2CT(2P/1CT)
2.0mm <sup>2</sup> 2心	22(28)
φ x30	19(24)
φ x40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> 2心	32(41)
φ x30	28(36)
φ x40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> 2心	41(53)
φ x30	36(46)
φ x40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> 2心	51(65)
φ x30	44(56)
φ x40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> 2心	71(91)
φ x30	62(80)
φ x40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ	心数	電線許容電流(A)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup>	2心	22
CT-CAB Type 2	2.0mm <sup>2</sup>	3心	22
CT-CAB Type 3	2.0mm <sup>2</sup>	4心	22
CT-CAB Type 4	2.0mm <sup>2</sup>	5心	22
CT-CAB Type 5	2.0mm <sup>2</sup>	6心	22
CT-CAB Type 6	2.0mm <sup>2</sup>	7心	22
CT-CAB Type 7	2.0mm <sup>2</sup>	8心	22
CT-CAB Type 8	2.0mm <sup>2</sup>	9心	22
CT-CAB Type 9	2.0mm <sup>2</sup>	10心	22
CT-CAB Type 10	2.0mm <sup>2</sup>	11心	22
CT-CAB Type 11	2.0mm <sup>2</sup>	12心	22
CT-CAB Type 12	2.0mm <sup>2</sup>	13心	22
CT-CAB Type 13	2.0mm <sup>2</sup>	14心	22
CT-CAB Type 14	2.0mm <sup>2</sup>	15心	22
CT-CAB Type 15	2.0mm <sup>2</sup>	16心	22
CT-CAB Type 16	2.0mm <sup>2</sup>	17心	22
CT-CAB Type 17	2.0mm <sup>2</sup>	18心	22
CT-CAB Type 18	2.0mm <sup>2</sup>	19心	22
CT-CAB Type 19	2.0mm <sup>2</sup>	20心	22
CT-CAB Type 20	2.0mm <sup>2</sup>	21心	22
CT-CAB Type 21	2.0mm <sup>2</sup>	22心	22
CT-CAB Type 22	2.0mm <sup>2</sup>	23心	22
CT-CAB Type 23	2.0mm <sup>2</sup>	24心	22
CT-CAB Type 24	2.0mm <sup>2</sup>	25心	22
CT-CAB Type 25	2.0mm <sup>2</sup>	26心	22
CT-CAB Type 26	2.0mm <sup>2</sup>	27心	22
CT-CAB Type 27	2.0mm <sup>2</sup>	28心	22
CT-CAB Type 28	2.0mm <sup>2</sup>	29心	22
CT-CAB Type 29	2.0mm <sup>2</sup>	30心	22
CT-CAB Type 30	2.0mm <sup>2</sup>	31心	22
CT-CAB Type 31	2.0mm <sup>2</sup>	32心	22
CT-CAB Type 32	2.0mm <sup>2</sup>	33心	22
CT-CAB Type 33	2.0mm <sup>2</sup>	34心	22
CT-CAB Type 34	2.0mm <sup>2</sup>	35心	22
CT-CAB Type 35	2.0mm <sup>2</sup>	36心	22
CT-CAB Type 36	2.0mm <sup>2</sup>	37心	22
CT-CAB Type 37	2.0mm <sup>2</sup>	38心	22
CT-CAB Type 38	2.0mm <sup>2</sup>	39心	22
CT-CAB Type 39	2.0mm <sup>2</sup>	40心	22
CT-CAB Type 40	2.0mm <sup>2</sup>	41心	22
CT-CAB Type 41	2.0mm <sup>2</sup>	42心	22
CT-CAB Type 42	2.0mm <sup>2</sup>	43心	22
CT-CAB Type 43	2.0mm <sup>2</sup>	44心	22
CT-CAB Type 44	2.0mm <sup>2</sup>	45心	22
CT-CAB Type 45	2.0mm <sup>2</sup>	46心	22
CT-CAB Type 46	2.0mm <sup>2</sup>	47心	22
CT-CAB Type 47	2.0mm <sup>2</sup>	48心	22
CT-CAB Type 48	2.0mm <sup>2</sup>	49心	22
CT-CAB Type 49	2.0mm <sup>2</sup>	50心	22
CT-CAB Type 50	2.0mm <sup>2</sup>	51心	22
CT-CAB Type 51	2.0mm <sup>2</sup>	52心	22
CT-CAB Type 52	2.0mm <sup>2</sup>	53心	22
CT-CAB Type 53	2.0mm <sup>2</sup>	54心	22
CT-CAB Type 54	2.0mm <sup>2</sup>	55心	22
CT-CAB Type 55	2.0mm <sup>2</sup>	56心	22
CT-CAB Type 56	2.0mm <sup>2</sup>	57心	22
CT-CAB Type 57	2.0mm <sup>2</sup>	58心	22
CT-CAB Type 58	2.0mm <sup>2</sup>	59心	22
CT-CAB Type 59	2.0mm <sup>2</sup>	60心	22
CT-CAB Type 60	2.0mm <sup>2</sup>	61心	22
CT-CAB Type 61	2.0mm <sup>2</sup>	62心	22
CT-CAB Type 62	2.0mm <sup>2</sup>	63心	22
CT-CAB Type 63	2.0mm <sup>2</sup>	64心	22
CT-CAB Type 64	2.0mm <sup>2</sup>	65心	22
CT-CAB Type 65	2.0mm <sup>2</sup>	66心	22
CT-CAB Type 66	2.0mm <sup>2</sup>	67心	22
CT-CAB Type 67	2.0mm <sup>2</sup>	68心	22
CT-CAB Type 68	2.0mm <sup>2</sup>	69心	22
CT-CAB Type 69	2.0mm <sup>2</sup>	70心	22
CT-CAB Type 70	2.0mm <sup>2</sup>	71心	22
CT-CAB Type 71	2.0mm <sup>2</sup>	72心	22
CT-CAB Type 72	2.0mm <sup>2</sup>	73心	22
CT-CAB Type 73	2.0mm <sup>2</sup>	74心	22
CT-CAB Type 74	2.0mm <sup>2</sup>	75心	22
CT-CAB Type 75	2.0mm <sup>2</sup>	76心	22
CT-CAB Type 76	2.0mm <sup>2</sup>	77心	22
CT-CAB Type 77	2.0mm <sup>2</sup>	78心	22
CT-CAB Type 78	2.0mm <sup>2</sup>	79心	22
CT-CAB Type 79	2.0mm <sup>2</sup>	80心	22
CT-CAB Type 80	2.0mm <sup>2</sup>	81心	22
CT-CAB Type 81	2.0mm <sup>2</sup>	82心	22
CT-CAB Type 82	2.0mm <sup>2</sup>	83心	22
CT-CAB Type 83	2.0mm <sup>2</sup>	84心	22
CT-CAB Type 84	2.0mm <sup>2</sup>	85心	22
CT-CAB Type 85	2.0mm <sup>2</sup>	86心	22
CT-CAB Type 86	2.0mm <sup>2</sup>	87心	22
CT-CAB Type 87	2.0mm <sup>2</sup>	88心	22
CT-CAB Type 88	2.0mm <sup>2</sup>	89心	22
CT-CAB Type 89	2.0mm <sup>2</sup>	90心	22
CT-CAB Type 90	2.0mm <sup>2</sup>	91心	22
CT-CAB Type 91	2.0mm <sup>2</sup>	92心	22
CT-CAB Type 92	2.0mm <sup>2</sup>	93心	22
CT-CAB Type 93	2.0mm <sup>2</sup>	94心	22
CT-CAB Type 94	2.0mm <sup>2</sup>	95心	22
CT-CAB Type 95	2.0mm <sup>2</sup>	96心	22
CT-CAB Type 96	2.0mm <sup>2</sup>	97心	22
CT-CAB Type 97	2.0mm <sup>2</sup>	98心	22
CT-CAB Type 98	2.0mm <sup>2</sup>	99心	22
CT-CAB Type 99	2.0mm <sup>2</sup>	100心	22

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	10m
公称断面積	3.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル			
2心(白・黒)			
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。			
移動機器用や配線用として屋外にも対応			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.