

品番：**EA940AG-616C**

品名：3.5 mm<sup>2</sup>×50m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>30,600円</b> (税抜) / 33,660円 (税込)		
カタログ価格	30,600円 (税抜) / 33,660円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/03/04 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

CT-CAB Type	電線太さ(心数)	電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm <sup>2</sup> ×20	22(28)
CT-CAB Type 2	φ ×30	19(24)
CT-CAB Type 3	φ ×40	17(22)
CT-CAB Type 4	3.5mm <sup>2</sup> ×20	32(41)
CT-CAB Type 5	φ ×30	28(36)
CT-CAB Type 6	φ ×40	25(32)
CT-CAB Type 7	5.5mm <sup>2</sup> ×20	41(53)
CT-CAB Type 8	φ ×30	36(46)
CT-CAB Type 9	φ ×40	32(42)
CT-CAB Type 10	8.0mm <sup>2</sup> ×20	51(65)
CT-CAB Type 11	φ ×30	44(56)
CT-CAB Type 12	φ ×40	39(50)
CT-CAB Type 13	14.0mm <sup>2</sup> ×20	71(91)
CT-CAB Type 14	φ ×30	62(80)
CT-CAB Type 15	φ ×40	55(71)

**仕様**

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	50m
公称断面積	3.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.