

品番：EA940AG-622

品名：8mm²×10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ×心数	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PNCCT)
2.0mm ² ×2	22(2B)
≠ ×30	19(2A)
≠ ×40	17(2Z)
3.0mm ² ×2	32(4I)
≠ ×30	28(3B)
≠ ×40	25(3Z)
5.0mm ² ×2	41(5B)
≠ ×30	36(4B)
≠ ×40	32(4Z)
8.0mm ² ×2	51(8I)
≠ ×30	44(5B)
≠ ×40	39(5Z)
14.0mm ² ×2	71(9I)
≠ ×30	62(8B)
≠ ×40	55(7I)

CT-CAB Type	電線太さ×心数	電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PNCCT)
CT-CAB Type 1	2.0mm ² ×2	22(2B)
CT-CAB Type 2	≠ ×30	19(2A)
CT-CAB Type 3	≠ ×40	17(2Z)
CT-CAB Type 4	3.0mm ² ×2	32(4I)
CT-CAB Type 5	≠ ×30	28(3B)
CT-CAB Type 6	≠ ×40	25(3Z)
CT-CAB Type 7	5.0mm ² ×2	41(5B)
CT-CAB Type 8	≠ ×30	36(4B)
CT-CAB Type 9	≠ ×40	32(4Z)
CT-CAB Type 10	8.0mm ² ×2	51(8I)
CT-CAB Type 11	≠ ×30	44(5B)
CT-CAB Type 12	≠ ×40	39(5Z)
CT-CAB Type 13	14.0mm ² ×2	71(9I)
CT-CAB Type 14	≠ ×30	62(8B)
CT-CAB Type 15	≠ ×40	55(7I)

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	51A 600V (8.0mm ² ×2心)	長さ	10m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	16.0mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

代替品

	<p>品番 EA940AG-621</p> <p>コメント 長さの違い(10m→5m)</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.