

品番：EA940AG-622

品名：8mm²×10m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/23 04:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ×心数 | 電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PNCCT) |
|------------------------|----------------------------|
| 2.0mm ² ×2 | 22(2B) |
| ≠ ×30 | 19(2A) |
| ≠ ×40 | 17(2Z) |
| 3.0mm ² ×2 | 32(4I) |
| ≠ ×30 | 28(3B) |
| ≠ ×40 | 25(3Z) |
| 5.0mm ² ×2 | 41(5B) |
| ≠ ×30 | 36(4B) |
| ≠ ×40 | 32(4Z) |
| 8.0mm ² ×2 | 51(6I) |
| ≠ ×30 | 44(5B) |
| ≠ ×40 | 39(5Z) |
| 14.0mm ² ×2 | 71(9I) |
| ≠ ×30 | 62(8B) |
| ≠ ×40 | 55(7I) |

| CT-CAB Type | 電線太さ×心数 | 電線許容電圧(AI VCT/2CCT/3PNCCT) |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| CT-CAB Type 1 | 2.0mm ² ×2 | 22(2B) |
| CT-CAB Type 2 | ≠ ×30 | 19(2A) |
| CT-CAB Type 3 | ≠ ×40 | 17(2Z) |
| CT-CAB Type 4 | 3.0mm ² ×2 | 32(4I) |
| CT-CAB Type 5 | ≠ ×30 | 28(3B) |
| CT-CAB Type 6 | ≠ ×40 | 25(3Z) |
| CT-CAB Type 7 | 5.0mm ² ×2 | 41(5B) |
| CT-CAB Type 8 | ≠ ×30 | 36(4B) |
| CT-CAB Type 9 | ≠ ×40 | 32(4Z) |
| CT-CAB Type 10 | 8.0mm ² ×2 | 51(6I) |
| CT-CAB Type 11 | ≠ ×30 | 44(5B) |
| CT-CAB Type 12 | ≠ ×40 | 39(5Z) |
| CT-CAB Type 13 | 14.0mm ² ×2 | 71(9I) |
| CT-CAB Type 14 | ≠ ×30 | 62(8B) |
| CT-CAB Type 15 | ≠ ×40 | 55(7I) |

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量 | 51A 600V (8.0mm ² ×2心) | 長さ | 10m |
| 公称断面積 | 8.0mm ² | 仕上外径 | 16.0mm |
| 曲げ半径 | 66mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

代替品

| | |
|--|---|
| | <p>品番 EA940AG-621</p> <p>コメント 長さの違い(10m→5m)</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.