


品番：**EA940AG-654C**

品名：8mm²×50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	107,500円 (税抜) / 118,250円(税込)		
カタログ価格	107,500円(税抜) / 118,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT(CT)P(AC/T)
2.0mm ² ×20	22(28)
× 30	19(24)
× 40	17(22)
3.0mm ² ×20	32(41)
× 30	28(36)
× 40	25(32)
5.0mm ² ×20	41(53)
× 30	36(46)
× 40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
× 30	44(56)
× 40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
× 30	62(80)
× 40	55(71)

品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	50m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	100m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	150m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	200m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	250m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	300m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	350m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	400m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	450m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	500m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	550m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	600m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	650m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	700m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	750m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	800m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	850m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	900m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	950m
キャブタイヤケーブル(CT)	CT	1000m

仕様

略号	VCT ^{※40}	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	44A 600V (8.0mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

3心(白・黒・赤)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.