


品番：**EA940AG-664**

品名：0.75mm²x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,660円(税抜) / 7,326円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,660円(税抜) / 7,326円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 03:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 電線の太さ(心数) | 電線許容電圧(AI VCT/2CT/3PHCT) |
|-------------------------|--------------------------|
| 2.0mm ² ×20 | 22(28) |
| φ×30 | 19(24) |
| φ×40 | 17(22) |
| 3.5mm ² ×20 | 32(41) |
| φ×30 | 28(36) |
| φ×40 | 25(32) |
| 5.5mm ² ×20 | 41(53) |
| φ×30 | 36(46) |
| φ×40 | 32(42) |
| 8.0mm ² ×20 | 51(65) |
| φ×30 | 44(56) |
| φ×40 | 39(50) |
| 14.0mm ² ×20 | 71(91) |
| φ×30 | 62(80) |
| φ×40 | 55(71) |

| 規格 | 電圧 |
|----------------|-------|
| IEC 60364-5-52 | 230V |
| IEC 60364-5-52 | 240V |
| IEC 60364-5-52 | 250V |
| IEC 60364-5-52 | 260V |
| IEC 60364-5-52 | 270V |
| IEC 60364-5-52 | 280V |
| IEC 60364-5-52 | 290V |
| IEC 60364-5-52 | 300V |
| IEC 60364-5-52 | 310V |
| IEC 60364-5-52 | 320V |
| IEC 60364-5-52 | 330V |
| IEC 60364-5-52 | 340V |
| IEC 60364-5-52 | 350V |
| IEC 60364-5-52 | 360V |
| IEC 60364-5-52 | 370V |
| IEC 60364-5-52 | 380V |
| IEC 60364-5-52 | 390V |
| IEC 60364-5-52 | 400V |
| IEC 60364-5-52 | 410V |
| IEC 60364-5-52 | 420V |
| IEC 60364-5-52 | 430V |
| IEC 60364-5-52 | 440V |
| IEC 60364-5-52 | 450V |
| IEC 60364-5-52 | 460V |
| IEC 60364-5-52 | 470V |
| IEC 60364-5-52 | 480V |
| IEC 60364-5-52 | 490V |
| IEC 60364-5-52 | 500V |
| IEC 60364-5-52 | 510V |
| IEC 60364-5-52 | 520V |
| IEC 60364-5-52 | 530V |
| IEC 60364-5-52 | 540V |
| IEC 60364-5-52 | 550V |
| IEC 60364-5-52 | 560V |
| IEC 60364-5-52 | 570V |
| IEC 60364-5-52 | 580V |
| IEC 60364-5-52 | 590V |
| IEC 60364-5-52 | 600V |
| IEC 60364-5-52 | 610V |
| IEC 60364-5-52 | 620V |
| IEC 60364-5-52 | 630V |
| IEC 60364-5-52 | 640V |
| IEC 60364-5-52 | 650V |
| IEC 60364-5-52 | 660V |
| IEC 60364-5-52 | 670V |
| IEC 60364-5-52 | 680V |
| IEC 60364-5-52 | 690V |
| IEC 60364-5-52 | 700V |
| IEC 60364-5-52 | 710V |
| IEC 60364-5-52 | 720V |
| IEC 60364-5-52 | 730V |
| IEC 60364-5-52 | 740V |
| IEC 60364-5-52 | 750V |
| IEC 60364-5-52 | 760V |
| IEC 60364-5-52 | 770V |
| IEC 60364-5-52 | 780V |
| IEC 60364-5-52 | 790V |
| IEC 60364-5-52 | 800V |
| IEC 60364-5-52 | 810V |
| IEC 60364-5-52 | 820V |
| IEC 60364-5-52 | 830V |
| IEC 60364-5-52 | 840V |
| IEC 60364-5-52 | 850V |
| IEC 60364-5-52 | 860V |
| IEC 60364-5-52 | 870V |
| IEC 60364-5-52 | 880V |
| IEC 60364-5-52 | 890V |
| IEC 60364-5-52 | 900V |
| IEC 60364-5-52 | 910V |
| IEC 60364-5-52 | 920V |
| IEC 60364-5-52 | 930V |
| IEC 60364-5-52 | 940V |
| IEC 60364-5-52 | 950V |
| IEC 60364-5-52 | 960V |
| IEC 60364-5-52 | 970V |
| IEC 60364-5-52 | 980V |
| IEC 60364-5-52 | 990V |
| IEC 60364-5-52 | 1000V |

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
| 定格容量 | 9A 600V (0.75mm ² ×4心) | 長さ | 20m |
| 公称断面積 | 0.75mm ² | 仕上外径 | 10.0mm |
| 定格温度 | 60℃ | | |

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.