


品番：EA940AG-679

品名：5.5 mm²×15m/4芯 ビニルキャブ タイヤケーブル



販売価格	19,300円(税抜)／ 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² ×20	22(28)
⌀ ×30	19(24)
⌀ ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
⌀ ×30	28(36)
⌀ ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
⌀ ×30	36(46)
⌀ ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
⌀ ×30	44(56)
⌀ ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
⌀ ×30	62(80)
⌀ ×40	55(71)

キャブタイヤケーブル VCT/2CT/3PHCT	
心数	長さ
20	20m
30	30m
40	40m
50	50m
60	60m
70	70m
80	80m
90	90m
100	100m
120	120m
150	150m
200	200m
250	250m
300	300m
400	400m
500	500m
600	600m
800	800m
1000	1000m

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5mm ² ×4心)	長さ	15m
公称断面積	5.5mm ²	仕上外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

代替品



品番 EA940AG-680
コメント 同 20m

