


品番：**EA940AG-680**

品名：5.5 m²x20m/4芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	33,900円 (税抜) / 37,290円(税込)		
カタログ価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2/DRHCT
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

品名	規格	長さ	仕上り径	重量
VCT-20	2.0mm ² ×20	20m	φ16.5	0.12kg
VCT-30	φ×30	20m	φ16.5	0.11kg
VCT-40	φ×40	20m	φ16.5	0.10kg
VCT-35	3.5mm ² ×20	20m	φ16.5	0.15kg
VCT-45	φ×30	20m	φ16.5	0.14kg
VCT-55	φ×40	20m	φ16.5	0.13kg
VCT-65	5.5mm ² ×20	20m	φ16.5	0.18kg
VCT-75	φ×30	20m	φ16.5	0.17kg
VCT-85	φ×40	20m	φ16.5	0.16kg
VCT-95	8.0mm ² ×20	20m	φ16.5	0.23kg
VCT-105	φ×30	20m	φ16.5	0.22kg
VCT-115	φ×40	20m	φ16.5	0.21kg
VCT-125	14.0mm ² ×20	20m	φ16.5	0.28kg
VCT-135	φ×30	20m	φ16.5	0.27kg
VCT-145	φ×40	20m	φ16.5	0.26kg

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5m ² ×4心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m ²	仕上り外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.