


品番：**EA940AG-680C**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x50m/4芯 ビニルキャブ タイヤケーブル



販売価格	<b>84,700円</b> (税抜) / 93,170円(税込)		
カタログ価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/04/11 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(A) VCT/VCT2(C/NCT)
2.0m <sup>2</sup> ×20	22(28)
φ ×30	19(24)
φ ×40	17(22)
3.5m <sup>2</sup> ×20	32(41)
φ ×30	28(36)
φ ×40	25(32)
5.5m <sup>2</sup> ×20	41(53)
φ ×30	36(46)
φ ×40	32(42)
8.0m <sup>2</sup> ×20	51(65)
φ ×30	44(56)
φ ×40	39(50)
14.0m <sup>2</sup> ×20	71(91)
φ ×30	62(80)
φ ×40	55(71)

品名	規格	長さ	重量
VCT-CAB Type 1	5.5m <sup>2</sup> ×20	50m	0.8kg
VCT-CAB Type 2	5.5m <sup>2</sup> ×20	100m	1.6kg
VCT-CAB Type 3	5.5m <sup>2</sup> ×20	150m	2.4kg
VCT-CAB Type 4	5.5m <sup>2</sup> ×20	200m	3.2kg
VCT-CAB Type 5	5.5m <sup>2</sup> ×20	250m	4.0kg
VCT-CAB Type 6	5.5m <sup>2</sup> ×20	300m	4.8kg
VCT-CAB Type 7	5.5m <sup>2</sup> ×20	350m	5.6kg
VCT-CAB Type 8	5.5m <sup>2</sup> ×20	400m	6.4kg
VCT-CAB Type 9	5.5m <sup>2</sup> ×20	450m	7.2kg
VCT-CAB Type 10	5.5m <sup>2</sup> ×20	500m	8.0kg

仕様

略号	VCT	用途	工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (5.5m <sup>2</sup> ×4心)	長さ	50m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	16.5mm
定格温度	60℃		

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

4心(白・黒・赤・緑)

可とう性にすぐれています。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.