

品番：EA940AP-12

品名：300V/17A/2芯x20m 高機能計装用ケーブル



販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1179ページ		



耐熱性 ★★★★★
耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★★
難燃性 ★★★★★
柔軟性 ★★★★★
非移行性 ★★★★★
移動特性 ★★★★★
※特性能は目安となります。

規格		電子機器用ケーブル
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容
規格名称	規格番号	規格内容



仕様

メーカー	太陽ケーブルテック	用途	交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量	17A 300V (2.0mm ² ×2心)	長さ	20m
導体構成	0.26mm/37本	導体外径	1.8mm
絶縁体厚さ	0.6mm	シース厚さ	1.0mm
仕上外径	8.0mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	9.79Ω/Km以下
曲げ半径	48.0mm以上	使用最高温度	60℃
使用最低温度	敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃	材質	絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難燃柔軟性PVC
電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャップタイヤコード(VCTF)			
柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。			
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性			
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用			
UL VW-1の難燃対応			

- ・電気用品安全法適合
- ・RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.