

品番：EA940AT-12

品名：1.25mm²x 50m IV電線(撚線/白)



赤-11 緑-14
白-12 黄-15
黒-13 青-16

販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/18 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1135ページ		



赤-11 緑-14
白-12 黄-15
黒-13 青-16



仕様	
規格	EA940AT-12
品名	1.25mm ² x 50m IV電線(撚線/白)
品番	EA940AT-12
メーカー	エスコ
材質	素線:銅、被覆:ビニール
規格	IEC60332-1
規格	IEC60332-3
規格	IEC60332-5
規格	IEC60332-5-1
規格	IEC60332-5-2
規格	IEC60332-5-3
規格	IEC60332-5-4
規格	IEC60332-5-5
規格	IEC60332-5-6
規格	IEC60332-5-7
規格	IEC60332-5-8
規格	IEC60332-5-9
規格	IEC60332-5-10
規格	IEC60332-5-11
規格	IEC60332-5-12
規格	IEC60332-5-13
規格	IEC60332-5-14
規格	IEC60332-5-15
規格	IEC60332-5-16
規格	IEC60332-5-17
規格	IEC60332-5-18
規格	IEC60332-5-19
規格	IEC60332-5-20
規格	IEC60332-5-21
規格	IEC60332-5-22
規格	IEC60332-5-23
規格	IEC60332-5-24
規格	IEC60332-5-25
規格	IEC60332-5-26
規格	IEC60332-5-27
規格	IEC60332-5-28
規格	IEC60332-5-29
規格	IEC60332-5-30
規格	IEC60332-5-31
規格	IEC60332-5-32
規格	IEC60332-5-33
規格	IEC60332-5-34
規格	IEC60332-5-35
規格	IEC60332-5-36
規格	IEC60332-5-37
規格	IEC60332-5-38
規格	IEC60332-5-39
規格	IEC60332-5-40
規格	IEC60332-5-41
規格	IEC60332-5-42
規格	IEC60332-5-43
規格	IEC60332-5-44
規格	IEC60332-5-45
規格	IEC60332-5-46
規格	IEC60332-5-47
規格	IEC60332-5-48
規格	IEC60332-5-49
規格	IEC60332-5-50

仕様

定格温度	60℃	定格	19A 600V
公称断面積	1.25mm ²	導体径構成	7本/0.45mm
導体径外径	約1.35mm	絶縁体厚さ	0.8mm
仕上外径	約3.0mm	最大導体抵抗(20℃)	16.5Ω/km
色	白	長さ	50m
材質	素線:銅、 被覆:ビニール		
IV電線は600V以下の屋内配線・盤内配線として一般に広く使用されているビニル絶縁電線です。			
1心			
撚線			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.