


品番：**EA940AX-15**

品名：1.25mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	<b>33,700円</b> (税抜) / 37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/07/01 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1137ページ		



電線の太さ(心数)	電線許容電流(AI VCT/2CT/3PNC/CT)
2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> ×2	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> ×2	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> ×2	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> ×2	71(91)
φ×30	62(79)
φ×40	55(71)

CT-CAB Type	規格	電線太さ(心数)	電線許容電流(AI VCT/2CT/3PNC/CT)
CT-CAB Type 1	IEC 60332-1	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 2	IEC 60332-2	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 3	IEC 60332-3	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 4	IEC 60332-4	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 5	IEC 60332-5	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 6	IEC 60332-6	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 7	IEC 60332-7	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 8	IEC 60332-8	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 9	IEC 60332-9	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 10	IEC 60332-10	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 11	IEC 60332-11	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 12	IEC 60332-12	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 13	IEC 60332-13	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 14	IEC 60332-14	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 15	IEC 60332-15	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 16	IEC 60332-16	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 17	IEC 60332-17	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 18	IEC 60332-18	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 19	IEC 60332-19	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 20	IEC 60332-20	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 21	IEC 60332-21	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 22	IEC 60332-22	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 23	IEC 60332-23	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 24	IEC 60332-24	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 25	IEC 60332-25	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 26	IEC 60332-26	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 27	IEC 60332-27	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 28	IEC 60332-28	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 29	IEC 60332-29	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 30	IEC 60332-30	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 31	IEC 60332-31	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 32	IEC 60332-32	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 33	IEC 60332-33	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 34	IEC 60332-34	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 35	IEC 60332-35	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 36	IEC 60332-36	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 37	IEC 60332-37	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 38	IEC 60332-38	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 39	IEC 60332-39	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 40	IEC 60332-40	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 41	IEC 60332-41	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 42	IEC 60332-42	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 43	IEC 60332-43	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 44	IEC 60332-44	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 45	IEC 60332-45	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 46	IEC 60332-46	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 47	IEC 60332-47	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 48	IEC 60332-48	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 49	IEC 60332-49	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)
CT-CAB Type 50	IEC 60332-50	2.0mm <sup>2</sup> ×2	22(28)

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	20A 600V (1.25mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	50m
導体構成	0.18mm/50本	導体外径	1.5mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.7mm
仕上外径	9.8mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	16.0Ω/km
曲げ半径	40mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ・JIS C3327
- ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.