品番: EA940AX-23

品名:2.0m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	28,800円 (税抜)/31,680円(税込)					
カタログ価 格	28,800円(税抜)/31,680円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 05:28現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログページ	1182ページ					





キャブタイヤケ	ープルの許容電流
電線の太さ×心数	電解計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mb<2i0.	22(28)
# ×30.	19(24)
# X40.	17(22)
3.5mb<2i0.	32(41)
# ×36.	28(36)
# ×40	25(32)
5.5mb<2i0.	41 (53)
# ×36.	36(46)
# ×40	32(42)
8.0mb<2i0.	51 (65)
# ×30	44(56)
# ×40	39(50)
14.0mb<2i).	71 (91)



仕様

メーカー	14.0mt-202 77.991	用途	工場現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源回路用
定格容量	28A 600V (2.0m㎡×2/ເ)	長さ	30m
導体構成	0.26mm/37本	導体外径	1.8mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	1.8mm
仕上外径	10.6mm	絶縁体色	白/黒
シース色	黒	導体抵抗	10.2Ω/km
曲げ半径	43mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています

認証区分

- ·JIS C3327
- ·電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.