

品番：EA940AZ-15

品名：1.25mm<sup>2</sup>×50m/4芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 51,000円(税抜)／ 56,100円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 51,000円(税抜)／56,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/15 19:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1182ページ                      |      |   |



| キャブタイヤケーブルの許容電流         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 電線の太さ×心数                | 電線許容電流(A) VCT/2CT/3PNCT |
| 2.0mm <sup>2</sup> ×20  | 22(28)                  |
| ≒ ×30                   | 19(24)                  |
| ≒ ×40                   | 17(22)                  |
| 3.0mm <sup>2</sup> ×20  | 32(41)                  |
| ≒ ×30                   | 28(36)                  |
| ≒ ×40                   | 25(32)                  |
| 5.0mm <sup>2</sup> ×20  | 41(53)                  |
| ≒ ×30                   | 36(46)                  |
| ≒ ×40                   | 32(42)                  |
| 8.0mm <sup>2</sup> ×20  | 51(65)                  |
| ≒ ×30                   | 44(56)                  |
| ≒ ×40                   | 39(50)                  |
| 14.0mm <sup>2</sup> ×20 | 71(91)                  |
| ≒ ×30                   | 62(80)                  |
| ≒ ×40                   | 55(71)                  |

| キャブタイヤケーブルのCT-Cable Type |        |
|--------------------------|--------|
| CT                       | CT     |
| CT100                    | CT100  |
| CT150                    | CT150  |
| CT200                    | CT200  |
| CT250                    | CT250  |
| CT300                    | CT300  |
| CT350                    | CT350  |
| CT400                    | CT400  |
| CT450                    | CT450  |
| CT500                    | CT500  |
| CT550                    | CT550  |
| CT600                    | CT600  |
| CT650                    | CT650  |
| CT700                    | CT700  |
| CT750                    | CT750  |
| CT800                    | CT800  |
| CT850                    | CT850  |
| CT900                    | CT900  |
| CT950                    | CT950  |
| CT1000                   | CT1000 |

仕様

|        |                                       |        |                                  |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー   | 富士電線                                  | 用途     | 工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用  |
| 定格容量   | 18A 600V<br>(1.25mm <sup>2</sup> ×4心) | 長さ     | 50m                              |
| 導体構成   | 0.18mm/50本                            | 導体外径   | 1.5mm                            |
| 絶縁体厚さ  | 0.8mm                                 | シース厚さ  | 1.8mm                            |
| 仕上外径   | 11.3mm                                | 絶縁体色   | 白/黒/赤/緑                          |
| シース色   | 黒                                     | 導体抵抗   | 16.0Ω/km                         |
| 曲げ半径   | 46mm以上                                | 使用最高温度 | 75℃                              |
| 使用最低温度 | 固定:-40℃<br>移動:-25℃                    | 材質     | 絶縁体:エチレンプロロピレンゴム<br>シース:クロロプレンゴム |

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)                           |  |
| 絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています |  |
| 認証区分<br>・JIS C3327<br>・電気用品安全法 JET1342-11012-1011             |  |

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.