

品番：EA940AZ-32

品名：3.5mm²×20m/4芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	44,100円(税抜)／ 48,510円(税込)		
カタログ価格	44,100円(税抜)／48,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/03 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PNCT
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×50	62(80)
φ×70	55(71)

キャブタイヤケーブルのCT・CAB Type	
CT	CAB
CT1000	CAB1000
CT1500	CAB1500
CT2000	CAB2000
CT2500	CAB2500
CT3000	CAB3000
CT3500	CAB3500
CT4000	CAB4000
CT4500	CAB4500
CT5000	CAB5000
CT5500	CAB5500
CT6000	CAB6000
CT6500	CAB6500
CT7000	CAB7000
CT7500	CAB7500
CT8000	CAB8000
CT8500	CAB8500
CT9000	CAB9000
CT9500	CAB9500
CT10000	CAB10000
CT10500	CAB10500
CT11000	CAB11000
CT11500	CAB11500
CT12000	CAB12000
CT12500	CAB12500
CT13000	CAB13000
CT13500	CAB13500
CT14000	CAB14000
CT14500	CAB14500
CT15000	CAB15000
CT15500	CAB15500
CT16000	CAB16000
CT16500	CAB16500
CT17000	CAB17000
CT17500	CAB17500
CT18000	CAB18000
CT18500	CAB18500
CT19000	CAB19000
CT19500	CAB19500
CT20000	CAB20000
CT20500	CAB20500
CT21000	CAB21000
CT21500	CAB21500
CT22000	CAB22000
CT22500	CAB22500
CT23000	CAB23000
CT23500	CAB23500
CT24000	CAB24000
CT24500	CAB24500
CT25000	CAB25000
CT25500	CAB25500
CT26000	CAB26000
CT26500	CAB26500
CT27000	CAB27000
CT27500	CAB27500
CT28000	CAB28000
CT28500	CAB28500
CT29000	CAB29000
CT29500	CAB29500
CT30000	CAB30000
CT30500	CAB30500
CT31000	CAB31000
CT31500	CAB31500
CT32000	CAB32000
CT32500	CAB32500
CT33000	CAB33000
CT33500	CAB33500
CT34000	CAB34000
CT34500	CAB34500
CT35000	CAB35000
CT35500	CAB35500
CT36000	CAB36000
CT36500	CAB36500
CT37000	CAB37000
CT37500	CAB37500
CT38000	CAB38000
CT38500	CAB38500
CT39000	CAB39000
CT39500	CAB39500
CT40000	CAB40000
CT40500	CAB40500
CT41000	CAB41000
CT41500	CAB41500
CT42000	CAB42000
CT42500	CAB42500
CT43000	CAB43000
CT43500	CAB43500
CT44000	CAB44000
CT44500	CAB44500
CT45000	CAB45000
CT45500	CAB45500
CT46000	CAB46000
CT46500	CAB46500
CT47000	CAB47000
CT47500	CAB47500
CT48000	CAB48000
CT48500	CAB48500
CT49000	CAB49000
CT49500	CAB49500
CT50000	CAB50000
CT50500	CAB50500
CT51000	CAB51000
CT51500	CAB51500
CT52000	CAB52000
CT52500	CAB52500
CT53000	CAB53000
CT53500	CAB53500
CT54000	CAB54000
CT54500	CAB54500
CT55000	CAB55000
CT55500	CAB55500
CT56000	CAB56000
CT56500	CAB56500
CT57000	CAB57000
CT57500	CAB57500
CT58000	CAB58000
CT58500	CAB58500
CT59000	CAB59000
CT59500	CAB59500
CT60000	CAB60000
CT60500	CAB60500
CT61000	CAB61000
CT61500	CAB61500
CT62000	CAB62000
CT62500	CAB62500
CT63000	CAB63000
CT63500	CAB63500
CT64000	CAB64000
CT64500	CAB64500
CT65000	CAB65000
CT65500	CAB65500
CT66000	CAB66000
CT66500	CAB66500
CT67000	CAB67000
CT67500	CAB67500
CT68000	CAB68000
CT68500	CAB68500
CT69000	CAB69000
CT69500	CAB69500
CT70000	CAB70000
CT70500	CAB70500
CT71000	CAB71000
CT71500	CAB71500
CT72000	CAB72000
CT72500	CAB72500
CT73000	CAB73000
CT73500	CAB73500
CT74000	CAB74000
CT74500	CAB74500
CT75000	CAB75000
CT75500	CAB75500
CT76000	CAB76000
CT76500	CAB76500
CT77000	CAB77000
CT77500	CAB77500
CT78000	CAB78000
CT78500	CAB78500
CT79000	CAB79000
CT79500	CAB79500
CT80000	CAB80000
CT80500	CAB80500
CT81000	CAB81000
CT81500	CAB81500
CT82000	CAB82000
CT82500	CAB82500
CT83000	CAB83000
CT83500	CAB83500
CT84000	CAB84000
CT84500	CAB84500
CT85000	CAB85000
CT85500	CAB85500
CT86000	CAB86000
CT86500	CAB86500
CT87000	CAB87000
CT87500	CAB87500
CT88000	CAB88000
CT88500	CAB88500
CT89000	CAB89000
CT89500	CAB89500
CT90000	CAB90000
CT90500	CAB90500
CT91000	CAB91000
CT91500	CAB91500
CT92000	CAB92000
CT92500	CAB92500
CT93000	CAB93000
CT93500	CAB93500
CT94000	CAB94000
CT94500	CAB94500
CT95000	CAB95000
CT95500	CAB95500
CT96000	CAB96000
CT96500	CAB96500
CT97000	CAB97000
CT97500	CAB97500
CT98000	CAB98000
CT98500	CAB98500
CT99000	CAB99000
CT99500	CAB99500
CT100000	CAB100000

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	36A 600V (3.5mm ² ×4心)	長さ	20m
導体構成	0.32mm/45本	導体外径	2.5mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	2.0mm
仕上外径	14.1mm	絶縁体色	白/黒/赤/緑
シース色	黒	導体抵抗	5.54Ω/km
曲げ半径	57mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)

絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため耐候性、耐油性にも優れています

認証区分
・JIS C3327
・電気用品安全法 JET1342-11012-1011

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.