


品番：EA940AZ-35

品名：3.5mm²×50m/4芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル



販売価格	93,500円(税抜)／102,850円(税込)		
カタログ価格	93,500円(税抜)／102,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/03 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PNCT
2.0mm ² ×20	22(28)
φ×30	19(24)
φ×40	17(22)
3.5mm ² ×20	32(41)
φ×30	28(36)
φ×40	25(32)
5.5mm ² ×20	41(53)
φ×30	36(46)
φ×40	32(42)
8.0mm ² ×20	51(65)
φ×30	44(56)
φ×40	39(50)
14.0mm ² ×20	71(91)
φ×30	62(80)
φ×40	55(71)

キャブタイヤケーブルのCT・CAB Type	
CT	CAB
CT1000	CAB1000
CT1500	CAB1500
CT2000	CAB2000
CT2500	CAB2500
CT3000	CAB3000
CT3500	CAB3500
CT4000	CAB4000
CT4500	CAB4500
CT5000	CAB5000
CT5500	CAB5500
CT6000	CAB6000
CT6500	CAB6500
CT7000	CAB7000
CT7500	CAB7500
CT8000	CAB8000
CT8500	CAB8500
CT9000	CAB9000
CT9500	CAB9500
CT10000	CAB10000

仕様

メーカー	富士電線	用途	工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量	36A 600V (3.5mm ² ×4心)	長さ	50m
導体構成	0.32mm/45本	導体外径	2.5mm
絶縁体厚さ	0.8mm	シース厚さ	2.0mm
仕上外径	14.1mm	絶縁体色	白/黒/赤/緑
シース色	黒	導体抵抗	5.54Ω/km
曲げ半径	57mm以上	使用最高温度	75℃
使用最低温度	固定:-40℃ 移動:-25℃	材質	絶縁体:エチレンプロロピレンゴム シース:クロロプレンゴム

2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル (2PNCT)	
絶縁体にEPゴムを使用しているため、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています	
認証区分 ・JIS C3327 ・電気用品安全法 JET1342-11012-1011	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.