



品番：EA940DH-110A

品名：125V/4A 3極双投/トグルスイッチ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,030円(税抜) / 1,133円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,030円(税抜) / 1,133円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/05/04 21:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ | | |



※このスイッチは、通常のトグルスイッチとして動作することはありません。本機は、通常のトグルスイッチとは異なり、動作時の接触抵抗が非常に低く、高信頼性を確保しています。また、スイッチには、通常のトグルスイッチとは異なり、動作時の接触抵抗が非常に低く、高信頼性を確保しています。また、スイッチには、通常のトグルスイッチとは異なり、動作時の接触抵抗が非常に低く、高信頼性を確保しています。

仕様

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N32S1S |
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに | 接点容量 | 4A 125V AC 2A 250V AC 3A 30V DC |
| 極数 | 3極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 動作方法 | オルタネート形 | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| ・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

