品番：EA940MH-20

品名：15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

販売価格	9,600円（税抜）／ 10,560円（税込）		
カタログ価格	9,600円（税抜）／10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2026/06/24 13:40現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0873ページ		

電線サイズによる漏電遮断器の選定								
電線の種類	漏電遮断器の容量	電線の長さ（単位：m）						
		10m	20m	30m	50m	100m	200m	
VCT1.25mm²3C	5A	1.5V	2.5V	4.5V	7.5V	15V	28.5V	
電線の許容電流15A	10A	1.5V	4.5V	9.0V	15.0V	30.0V	56.0V	
	15A	4.5V	9.0V	14.0V	23.0V	46.0V	85.0V	
VCT2.0mm²3C	5A	1.0V	2.0V	3.0V	5.0V	10.0V	19.0V	
電線の許容電流20A	10A	2.0V	4.0V	6.0V	10.0V	20.0V	38.0V	
	15A	3.0V	6.0V	9.0V	15.0V	30.0V	57.0V	
	20A	4.0V	8.0V	12.0V	20.0V	40.0V	75.0V	
VCT3.5mm²3C	5A	0.6V	1.2V	1.8V	3.0V	6.0V	11.5V	
電線の許容電流30A	10A	1.2V	2.5V	4.0V	6.5V	13.0V	24.0V	
	15A	2.0V	4.0V	6.0V	10.0V	20.0V	38.0V	
	20A	2.5V	5.0V	8.0V	13.0V	25.0V	48.0V	
	30A	3.0V	6.0V	9.0V	15.0V	30.0V	57.0V	
VCT5.5mm²3C	5A	0.4V	0.7V	1.1V	1.8V	3.5V	6.5V	
電線の許容電流40A	10A	0.7V	1.4V	2.1V	3.5V	7.0V	13.5V	
	15A	1.1V	2.1V	3.2V	5.5V	11.0V	20.5V	
	20A	1.4V	2.8V	4.2V	7.0V	14.0V	26.5V	
	30A	1.8V	3.5V	5.3V	8.8V	18.0V	33.5V	
	40A	2.1V	4.2V	6.3V	11.0V	21.5V	39.5V	
VCT8mm²3C	20A	0.9V	1.8V	2.7V	4.5V	9.0V	17.0V	
電線の許容電流50A	30A	1.3V	2.5V	3.8V	6.5V	13.0V	24.5V	
	40A	1.8V	3.5V	5.3V	8.8V	18.0V	33.5V	
	50A	2.1V	4.2V	6.3V	11.0V	21.5V	39.5V	
	60A	2.5V	4.9V	7.4V	12.5V	25.5V	46.5V	
	40A	2.0V	3.5V	5.4V	10.0V	20.0V	52.0V	

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド（HATAYA）	型番	BFX-011KC
コンセント	1個(防雨キャップ付)	感度電流	15mA
動作時間	0.1秒	コード長	0.7m
電線仕様	ソフトVCT2.0mm²×3心		
アース付			
とび出しプラグ付(2P/2P接地は兼用)			
定格	15A･125V		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.