品番：EA942EX-1

品名：300ml 導電塗料スプレー(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ用/ﾆｯｹﾙ)

販売価格	3,900円（税抜）／ 4,290円（税込）		
カタログ価格	3,900円（税抜）／4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/10/13 07:06現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1535ページ		



仕様

メーカー	プラスコート	型番	PCS-104nNi
商品名	polycalm	内容量	300ml
使用温度範囲	−50～80℃	色	灰黒
乾燥時間(指触)	約10分(25℃)　手につかない	塗布面積	約1.0㎡(20μm厚)/本
硬化時間	約5～6時間(25℃)	表面抵抗率	約1.0Ω/sq(30μm厚)
対象	ABS･アクリル･PC等の一般樹脂 ※金属、紙、木は不可。	用途	電子機器の樹脂筐体内面の電磁波シールド、ノイズによる誤作動の防止、基盤へのスパーク防止、帯電防止、静電気防止

ニッケルの微粒子を含む電磁波シールド塗料です。

スプレーするだけでプラスチックの表面を導電化できます。

生産ラインでのシールドコートの補修や塗り足し用途に。

耐候性がある為、他の導電性塗料に比べて経時変化が安定しており、変色しにくいです。また導電塗料の中では低コストで十分な抵抗値が取れます。ニッケルフリーの分野では使えません。

試作･実験･ノイズ漏れの特定など、研究･設計用途に。

スポット生産品や、設置･施工現場でのノイズ対策用に。

電気楽器やオーディオ機器のノイズ対策などホビー用に。

専門工場品質のシールドコーティングを手軽にスプレー!

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.