


品番：EA944BP-0.9

品名：0.9 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	長さ	径	重量	材質
EA944BP-0.9	1219mm	0.9mm	約11g	フッ素樹脂
EA944BP-1.5	1219mm	1.5mm	約18g	フッ素樹脂
EA944BP-2.0	1219mm	2.0mm	約25g	フッ素樹脂
EA944BP-3.0	1219mm	3.0mm	約40g	フッ素樹脂
EA944BP-4.0	1219mm	4.0mm	約55g	フッ素樹脂
EA944BP-5.0	1219mm	5.0mm	約70g	フッ素樹脂
EA944BP-6.0	1219mm	6.0mm	約85g	フッ素樹脂
EA944BP-8.0	1219mm	8.0mm	約120g	フッ素樹脂
EA944BP-10.0	1219mm	10.0mm	約150g	フッ素樹脂
EA944BP-12.0	1219mm	12.0mm	約180g	フッ素樹脂
EA944BP-15.0	1219mm	15.0mm	約230g	フッ素樹脂
EA944BP-20.0	1219mm	20.0mm	約300g	フッ素樹脂
EA944BP-25.0	1219mm	25.0mm	約380g	フッ素樹脂
EA944BP-30.0	1219mm	30.0mm	約450g	フッ素樹脂
EA944BP-40.0	1219mm	40.0mm	約600g	フッ素樹脂
EA944BP-50.0	1219mm	50.0mm	約750g	フッ素樹脂
EA944BP-60.0	1219mm	60.0mm	約900g	フッ素樹脂
EA944BP-75.0	1219mm	75.0mm	約1100g	フッ素樹脂
EA944BP-90.0	1219mm	90.0mm	約1300g	フッ素樹脂
EA944BP-100.0	1219mm	100.0mm	約1400g	フッ素樹脂

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTTT03-48-Q
適用電線サイズ	30AWG	収縮前内径	φ 0.9mm
収縮後内径	φ 0.4mm	収縮後肉厚	0.2mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約11g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-1.5
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.