


品番 : EA944BP-1.0

品名 : 1.0 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



規格	
EA944BP-1.0	規格
1.0 x 1219mm	内径
0.5mm	外径
0.2mm	厚さ
329°C	収縮温度
600V	耐電圧
TFE	材質
IP62	防水等級
50%	収縮率
-67°C ~ 250°C	使用温度範囲
半透明	色
約11g	重量

## 仕様

メーカー	パンドウイット(PANDUIT)	型番	HSTTT04-48-Q
適用電線サイズ	28AWG	収縮前内径	φ 1.0mm
収縮後内径	φ 0.5mm	収縮後肉厚	0.2mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67°C ~ 250°C
収縮温度	329°C	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
材質	TFE	重量	約11g

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

## 代替品

品番	EA944BA-1.5
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.