


品番 : EA944BP-3.0

品名 : 3.0 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/12/14 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



規格一覧表									
EAT	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
外径	Φ1.214mm	Φ1.429mm	Φ1.643mm	Φ1.857mm	Φ2.071mm	Φ2.285mm	Φ2.499mm	Φ2.713mm	Φ2.927mm
内径	Φ0.952mm	Φ1.167mm	Φ1.382mm	Φ1.597mm	Φ1.812mm	Φ2.027mm	Φ2.242mm	Φ2.457mm	Φ2.672mm
厚さ	0.125mm	0.156mm	0.188mm	0.219mm	0.250mm	0.281mm	0.312mm	0.343mm	0.374mm
収縮率	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
収縮温度	329°C								
耐電圧	600V								
重量	約13g								
色	半透明								
規格	EA944BP-3.0								

仕様

メーカー	パンドウイット(PANDUIT)	型番	HSTTT12-48-Q
適用電線サイズ	14AWG	収縮前内径	Φ 3.0mm
収縮後内径	Φ 1.8mm	収縮後肉厚	0.3mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67°C~250°C
収縮温度	329°C	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
重量	約13g	材質	TFE

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-2.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.