

品番 : EA949DJ-5100

品名 : M24x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/01 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1259ページ		



規格	
規格	ISO 898-1
規格	JIS B 1051
規格	ISO 898-2
規格	JIS B 1052
規格	ISO 898-3
規格	JIS B 1053
規格	ISO 898-4
規格	JIS B 1054
規格	ISO 898-5
規格	JIS B 1055
規格	ISO 898-6
規格	JIS B 1056
規格	ISO 898-7
規格	JIS B 1057
規格	ISO 898-8
規格	JIS B 1058
規格	ISO 898-9
規格	JIS B 1059
規格	ISO 898-10
規格	JIS B 1060
規格	ISO 898-11
規格	JIS B 1061
規格	ISO 898-12
規格	JIS B 1062
規格	ISO 898-13
規格	JIS B 1063
規格	ISO 898-14
規格	JIS B 1064
規格	ISO 898-15
規格	JIS B 1065
規格	ISO 898-16
規格	JIS B 1066
規格	ISO 898-17
規格	JIS B 1067
規格	ISO 898-18
規格	JIS B 1068
規格	ISO 898-19
規格	JIS B 1069
規格	ISO 898-20
規格	JIS B 1070
規格	ISO 898-21
規格	JIS B 1071
規格	ISO 898-22
規格	JIS B 1072
規格	ISO 898-23
規格	JIS B 1073
規格	ISO 898-24
規格	JIS B 1074
規格	ISO 898-25
規格	JIS B 1075
規格	ISO 898-26
規格	JIS B 1076
規格	ISO 898-27
規格	JIS B 1077
規格	ISO 898-28
規格	JIS B 1078
規格	ISO 898-29
規格	JIS B 1079
規格	ISO 898-30
規格	JIS B 1080
規格	ISO 898-31
規格	JIS B 1081
規格	ISO 898-32
規格	JIS B 1082
規格	ISO 898-33
規格	JIS B 1083
規格	ISO 898-34
規格	JIS B 1084
規格	ISO 898-35
規格	JIS B 1085
規格	ISO 898-36
規格	JIS B 1086
規格	ISO 898-37
規格	JIS B 1087
規格	ISO 898-38
規格	JIS B 1088
規格	ISO 898-39
規格	JIS B 1089
規格	ISO 898-40
規格	JIS B 1090
規格	ISO 898-41
規格	JIS B 1091
規格	ISO 898-42
規格	JIS B 1092
規格	ISO 898-43
規格	JIS B 1093
規格	ISO 898-44
規格	JIS B 1094
規格	ISO 898-45
規格	JIS B 1095
規格	ISO 898-46
規格	JIS B 1096
規格	ISO 898-47
規格	JIS B 1097
規格	ISO 898-48
規格	JIS B 1098
規格	ISO 898-49
規格	JIS B 1099
規格	ISO 898-50
規格	JIS B 1100



仕様

サイズ	M24×100	ピッチ	3(並目)
ねじ部の長さ	60mm(半ねじ)	硬度	HRC38-43
耐力	1125N/mm ²	材質	合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード	12.9 ISO898/1、 JIS G 1051	入数	1個
アンブラコ社製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.