

品番：EA949DT-1008

品名：M10x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	2,560円(税抜)／2,816円(税込)		
カタログ価格	2,560円(税抜)／2,816円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1298ページ		



◆Bumax 六角ボルト

◆製品規格 JIS B 1180

◆材質 SUS304 (A2-50), SUS316 (A4-70)

◆仕入れ規格 JIS B 1180, JIS B 1181

◆仕入れ規格 Class 80

◆仕入れ規格 SUS304

◆仕入れ規格 SUS316

◆仕入れ規格 SUS304

◆仕入れ規格 SUS316

◆仕入れ規格 SUS304

◆仕入れ規格 SUS316

◆仕入れ規格 SUS304

◆仕入れ規格 SUS316

◆機械的特性比較

材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
A4-90	900	210
A4-100	1,000	210

◆化学組成比較 機械特性比較のグラフ

材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
A4-90	900	210
A4-100	1,000	210

◆強度率の比較

材料	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316)	1.012
Bumax 88	1.006
Superior 100	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

材料	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
Bumax 88	0.19
Superior 100	0.11

◆Bumax 六角ボルト

材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
A4-90	900	210
A4-100	1,000	210

◆Bumax 六角ボルト

材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
A4-90	900	210
A4-100	1,000	210

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	ボルトサイズ	M10×75
ピッチ	1.5(並目)	頭対辺	16mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	半ネジ
強度クラス	Class 80	使用温度範囲	-200℃～500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

