

品番：EA949DT-1608

品名：M16x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	7,420円(税抜)／8,162円(税込)		
カタログ価格	7,420円(税抜)／8,162円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1298ページ		



◆Bumax 六角ボルト

●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180

●材質 A4-80 (SUS 316, HiMo)

●仕入れ標準 ISO 201 / JIS B 10021, B10022

●仕入れ標準 Class 80

●仕入れ標準 SUS316L

●仕入れ標準 SUS316L

●仕入れ標準 SUS316L

●仕入れ標準 SUS316L

●仕入れ標準 SUS316L

◆機械的特性比較

規格	材料	強度
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

◆化学成分比較・機械特性比較のチャート


規格	材料	強度
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

◆強度率の比較

規格	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316L)	1.012
Bumax 80	1.006
Bumax 100	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

規格	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
Bumax 80	0.19
Bumax 100	0.11





仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	ボルトサイズ	M16×90
ピッチ	2.0(並目)	頭対辺	24mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	半ネジ
強度クラス	Class 80	使用温度範囲	-200℃～500℃
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性			
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃			
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

