

品番 : EA949DT-611

品名：M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	1,550円(税抜)／1,705円(税込)			
カタログ価格	1,550円(税抜)／1,705円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 00:09現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆ 鋼板の特性比較

材料名	特性		引張強度		耐力	
	MPa	kg/mm ²	MPa	kg/mm ²	MPa	kg/mm ²
A2-50	500	51	210	21.4		
A4-70	700	71.4	450	45.9		
A4-80	800	81.6	600	61.2		
SS400	800	81.6	640	65.3		
SS490	1,000	102	900	91.8		
SS540	1,000	102	900	91.8		

◆化学成分比較・飼養管理試験のチャート

生産管理委員会 飼料成分検査センター 飼養管理委員会 飼料成分検査センター

材料名	Chemical	CP	AP	SP	20%	10%	0%
61-00-00-00-00	0.00	1.7-0.0	0-1.3	0	1.00	0	0
64-00-00-00-00	0.00	1.0-0.0	0.0-1.0	0-0.0	0	0.0	1.0
64-00-00-00-00	0.00	1.0-0.0	0.0-1.0	0-0.0	0	0.0	1.0
64-00-00-00-00	0.00	1.0-0.0	0.0-1.0	0-0.0	0	0.0	1.0

A2-70(SUS304)	1.400
A2-80(SUS304)	1.800
A4-80(SUS316L)	1.012
Bumax 88	1.006
Bumax 120	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

材料名	摩擦係数
A4-80(SUS316)	0.42
Bumax 88	0.19
Bumax 109≦M12	0.11

● **Bumax 六角ボルト**

● 商品規格	ISO 4014/4017, JIS B1180
● 材質	A-6 50 2343 316L, HMA
● ねじ規格	ISO 261/262... JIS B0205, B0207
● ねじ精度	6g
● 強度クラス	Class 80
● 引張強度	800N/mm ²
● 耐力	640N/mm ²
● 引断強度	520N/mm ²
● 伸び	0.3%
● 使用温度範囲	-200℃～500℃

[illegible][illegible]

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M6×90	ピッチ	1.0(並目)
頭対辺	10mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

