

品番：EA949DT-802

品名：M 8x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	995円(税抜)／1,095円(税込)			
カタログ価格	995円(税抜)／1,095円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2026/02/18 22:23現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト
●製品番号 80-4214-027 JIS B1180
●材質 A4-80 (SUS316, HiMo)
●仕入れ標準 JIS B1180, JIS B1181, JIS B1182
●強度クラス Class 8.8
●寸法標準 JIS B1180
●寸法公差 JIS B1180
●寸法公差 JIS B1180
●寸法公差 JIS B1180

規格	寸法公差	単位
A2-50	500	51
A4-70	700	71
A4-80	800	81

規格	寸法公差	単位
A2-50	500	51
A4-70	700	71
A4-80	800	81

規格	寸法公差	単位
A2-50	500	51
A4-70	700	71
A4-80	800	81

規格	寸法公差	単位
A2-50	500	51
A4-70	700	71
A4-80	800	81

規格	寸法公差	単位
A2-50	500	51
A4-70	700	71
A4-80	800	81

規格	寸法公差	単位
A2-50	500	51
A4-70	700	71
A4-80	800	81

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×40	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

