

品番：EA949DV-805

品名：M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	915円(税抜)／1,007円(税込)			
カタログ価格	915円(税抜)／1,007円(税込)			
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/18 22:24現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト

●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180

●材質 A4-70 (SUS 316, HiMo)

●ねじ規格 ISO 201 / JIS B 1180, JIS B 1181

●強度クラス Class 80

●表面処理 800/mesh

●寸法公差 800/mesh

●使用温度範囲 -200℃～500℃

◆機械的特性比較


材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
B7-120	1,200	210

◆化学組成比較 機械特性比較のチャート

材料	引張強度	耐力
A2-50 (SUS304)	1,400	1,800
A2-80 (SUS304)	1,800	1,800
A4-80 (SUS316)	1,012	1,012
B7-120	1,006	1,006
B7-120	1,007	1,007

◆ボルトの材料による機械特性の比較

材料	引張強度
A4-80 (SUS316)	0.42
B7-120	0.19
B7-120	0.11





仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×20	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200℃～500℃		
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性			
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃			
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			

