

品番：EA949DV-814

品名：M 8x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	1,970円(税抜)／2,167円(税込)			
カタログ価格	1,970円(税抜)／2,167円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/18 22:24現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180
●材質 A4-80 (SUS 316, HiMo)
●ねじ規格 ISO 201 / JIS B 1180, JIS B 1181
●強度クラス Class 8.8
●表面処理 800/1000
●使用温度範囲 -200℃～500℃
●参考価格表 1000～10000

◆機械的特性比較

規格	材質	強度	耐力
A2-50	SUS 304	500	210
A4-70	SUS 316	700	210
A4-80	SUS 316	800	210
A4-90	SUS 316	900	210

◆化学組成比較 機械特性比較のグラフ

規格	材質	強度	耐力
A2-50	SUS 304	500	210
A4-70	SUS 316	700	210
A4-80	SUS 316	800	210
A4-90	SUS 316	900	210

◆強度率の比較

規格	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316)	1.012
B7 (A193)	1.006
A193 (B7)	1.007

◆ボルトの材質による摩擦係数の比較

規格	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
B7 (A193)	0.19
A193 (B7)	0.11

◆Bumax 六角ボルト

規格	材質	強度	耐力
A2-50	SUS 304	500	210
A4-70	SUS 316	700	210
A4-80	SUS 316	800	210
A4-90	SUS 316	900	210

◆Bumax 六角ボルト

規格	材質	強度	耐力
A2-50	SUS 304	500	210
A4-70	SUS 316	700	210
A4-80	SUS 316	800	210
A4-90	SUS 316	900	210

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×70	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

