

品名：M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ)



販売価格	2,870円(税抜)／3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜)／3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1298ページ		



●製品規格	ISO 4314/43017、JIS B 1110
●材料	A4-SS 2343 316L、Inco
●ねじ規格	ISO2811/282... JIS B2206/B2205
●ねじ精度	fg
●強度クラス	Class 100
●引張強度	1,000N/mm ²
●耐力	930N/mm ² (M16以下)
●剪断強度	660N/mm ²
●伸び	0.2%
●繰返し使用可能	-200℃～+200℃

材料名	特性		引張強度		耐力	
	MPa	kg/mm ²	MPa	kg/mm ²	MPa	kg/mm ²
A2-50	500	51	210	21.4		
A4-70	700	71.4	450	45.9		
A4-80	800	81.6	600	61.2		
ステンレス鋼	800	81.6	640	65.3		
アルミニウム	1,000	102	900	91.8		
銅	1,000	102	900	91.8		

◆化学成分比較・食品安全試験のチャート

食品衛生法 第5条第2項第1号の食品成分表示基準 食品成分表示基準 (昭和56年5月31日現在)

材料名	C (g/100g)	H (g/100g)	N (g/100g)	脂質 (g/100g)	糖質 (g/100g)	タンパク質 (g/100g)
大豆(乾燥)	0.05	17.20	6.35	0	1.00	0
大豆(生)	0.05	16.00	10.14	0.0	0	0.0
大豆(煮)	0.05	16.00	10.14	0.0	0	0.0
大豆(油)	0.05	16.00	10.14	0.0	0	0.0
大豆(粕)	0.05	16.00	10.14	0.0	0	0.0

A2-70(SUS304)	1.400
A2-80(SUS304)	1.800
A4-80(SUS316L)	1.012
Bumax 88	1.006
Bumax 199	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

材料名	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
Bumax 88	0.19
Bumax 109SM12	0.11

[illegible][illegible]

商品名	Bumax109 六角ボルト(全ねじ)	ボルトサイズ	M10×40
ピッチ	1.5(並目)	頭対辺	16mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	全ねじ
強度クラス	Class 100	使用温度範囲	-200℃～600℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

