

品名：M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全組)



販売価格	3,780円(税抜)／4,158円(税込)			
カタログ価格	3,780円(税抜)／4,158円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 06:22現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1298ページ			



●製品規格	ISO 4314/43017、JIS B 1110
●材料	A4-88 2343 316L、Inconel
●ねじ規格	ISO2811/282...JIS B2206/B2205
●ねじ精度	6g
●強度クラス	Class 100
●引張強度	1,000N/mm ²
●耐力	930N/mm ² (M14以下)
●剪断強度	660N/mm ²
●伸び	0.2%
●熱膨張係数	-2000℃~4000℃

材料名	特性		引張強度		耐力	
	MPa	kg/mm ²	MPa	kg/mm ²	MPa	kg/mm ²
A2-50	500	51	210	21.4		
A4-70	700	71.4	450	45.9		
A4-80	800	81.6	600	61.2		
ステンレス鋼	800	81.6	640	65.3		
アルミニウム	1,000	102	900	91.8		
銅	1,000	102	900	91.8		

◆化学成分比較・食品安全試験のチャート

食品成分分析 食品成分分析の基礎 食品成分分析の応用 食品成分分析の発展

材料名	C (%)	H (%)	N (%)	灰 (%)	水分 (%)	粗脂肪 (%)	粗蛋白質 (%)	粗繊維 (%)
大豆(乾燥)	43.0	6.0	2.0	0.5	10.0	18.0	35.0	0.5
大豆(生)	43.0	6.0	2.0	0.5	10.0	18.0	35.0	0.5
大豆(油)	85.0	15.0	0.5	0.5	0.5	98.0	0.5	0.5
大豆(粕)	43.0	6.0	2.0	0.5	10.0	18.0	35.0	0.5

A2-70(SUS304)	1.400
A2-80(SUS304)	1.800
A4-80(SUS316L)	1.012
Bumax 88	1.006
Bumax 100	1.002

材料名	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
Bumax 88	0.19
Stainless 100 (SUS316)	0.11

取引先別集計									
取引先別集計									
取引先	品名	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価
取引先1	品名1	100	1000	100000	200	2000	400000	300	3000
取引先1	品名2	50	500	25000	100	1000	100000	150	1500
取引先2	品名1	200	2000	400000	300	3000	900000	400	4000
取引先2	品名2	100	1000	100000	200	2000	400000	300	3000
取引先3	品名1	300	3000	900000	400	4000	1600000	500	5000
取引先3	品名2	200	2000	400000	300	3000	900000	400	4000
取引先4	品名1	400	4000	1600000	500	5000	2500000	600	6000
取引先4	品名2	300	3000	900000	400	4000	1600000	500	5000
取引先5	品名1	500	5000	2500000	600	6000	3600000	700	7000
取引先5	品名2	400	4000	1600000	500	5000	2500000	600	6000
取引先6	品名1	600	6000	3600000	700	7000	4900000	800	8000
取引先6	品名2	500	5000	2500000	600	6000	3600000	700	7000
取引先7	品名1	700	7000	4900000	800	8000	6400000	900	9000
取引先7	品名2	600	6000	3600000	700	7000	4900000	800	8000
取引先8	品名1	800	8000	6400000	900	9000	8100000	1000	10000
取引先8	品名2	700	7000	4900000	800	8000	6400000	900	9000
取引先9	品名1	900	9000	8100000	1000	10000	10000000	1100	11000
取引先9	品名2	800	8000	6400000	900	9000	8100000	1000	10000
取引先10	品名1	1000	10000	10000000	1100	11000	12100000	1200	12000
取引先10	品名2	900	9000	8100000	1000	10000	10000000	1100	11000

[illegible]

商品名	Bumax109 六角ボルト(全ねじ)	ボルトサイズ	M12×40
ピッチ	1.75(並目)	頭対辺	18mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	全ねじ
強度クラス	Class 100	使用温度範囲	-200℃～600℃
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性			
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
・耐熱性 大気中の最高使用温度600℃			
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます			

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

