


品番：EA986GA-11

品名：125mm キャスター(自在金具/ソリッドバー)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Excellent


ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、目詰りに負け、長時間の走行に耐えるためのスペースが必要で、ローラーが十分なスペースで回転します。また、ロングライフコースが導入されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。また、油類や溶剤にも耐性があります。

【ゴム車輪シリーズの特徴】

- BIRLEN: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。
- BIRLEN: 静音性が優れています。
- BIRLEN: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。

硬度	騒音	転がり抵抗
E	A	C



耐荷重
50kg

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	50(4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具: スチール 車輪: 軟質ゴム
タイヤ硬度	50 ショアA	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
オフセット	38mm		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-125
コメント 耐荷重100kg、車輪:ソリッドゴム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.