


品番：EA986GA-21

品名：125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソトラバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,980円(税抜) / 10,978円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,980円(税抜) / 10,978円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 13:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1687ページ | | |




Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Excellent

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 劣化が少なく、高い耐久性を誇るソリッドゴムの車輪を採用することで、劣化が少なく長寿命を実現します。

【ゴム車輪のメリット】
 ● 劣化が少なく、高い耐久性を誇るソリッドゴムの車輪を採用することで、劣化が少なく長寿命を実現します。
 ● 劣化が少なく、高い耐久性を誇るソリッドゴムの車輪を採用することで、劣化が少なく長寿命を実現します。
 ● 劣化が少なく、高い耐久性を誇るソリッドゴムの車輪を採用することで、劣化が少なく長寿命を実現します。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、摩擦が少なく、滑らかな動きを実現します。また、ローラーベアリングは丈夫で、摩擦が少なく、滑らかな動きを実現します。また、ローラーベアリングは丈夫で、摩擦が少なく、滑らかな動きを実現します。

硬度 騒音 転がり抵抗
E A C



耐荷重 50kg

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 仕様 | 自在車輪(後ストッパー付き) | 車輪径×幅(mm) | 125×37.5 |
| 全高(mm) | 150 | 耐荷重(kg) | 50(4km/h時) |
| 耐熱温度 | -25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。) | 材質 | 金具:スチール 車輪:軟質ゴム |
| タイヤ硬度 | 50 ショアA | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| オフセット | 38mm | | |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA986HB-3 コメント 耐荷重100kg、車輪:ソリッドゴム</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.