

品番：EA986HE-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/09 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1738ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good

耐荷重
320kg

硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸受も吸収する弾力性のあるソリッドゴムの車輪を採用し、床面保護にも優れています。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗が低いので、省力・省エネルギーに貢献します。
 ● 衝撃吸収性に優れているので、作業環境が静かになります。
 ● 床面保護に優れているので、床面の劣化を防ぎます。
 ● 耐熱性に優れているので、高温環境でも安心して使用できます。

ボールベアリング
 ボールベアリングは、摩擦を低減し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強く、寿命が長いという特徴があります。
 スターボールの採用により、軸受の寿命を大幅に延ばし、メンテナンスの頻度を低減します。

車輪の構造
 車輪の構造は、軸受けと車輪本体から構成されています。軸受けは、車輪を軸に固定し、スムーズな回転を実現するための重要な部品です。

車輪の材質
 車輪の材質は、弾性ソリッドゴムです。この材質は、柔軟性と耐久性を兼ね備えており、様々な環境での使用に適しています。

車輪の寸法
 車輪の寸法は、125mm x 53mmです。この寸法は、多くの工業用車載機器に適合しています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×53
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	320 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,965	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品

--	--



品番 EA986JD-125

コメント 125x40mm/250kg 全高155mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.