


品番：EA986HW-100A

品名：100mm キャスター(自在金具)




販売価格	5,790円(税抜) / 6,369円(税込)		
カタログ価格	5,790円(税抜) / 6,369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



材質	鉄
表面処理	亜鉛メッキ
カラー	シルバー
車輪	ナイロン6
車輪径	100mm
車輪幅	32mm
取付穴径	8.5mm
プレートサイズ	90x66mm
耐熱温度	-25~80℃
耐荷重	120kg
重量	600g

規格	JIS B 5034
規格	JIS B 5035
規格	JIS B 5036
規格	JIS B 5037
規格	JIS B 5038
規格	JIS B 5039
規格	JIS B 5040
規格	JIS B 5041
規格	JIS B 5042
規格	JIS B 5043
規格	JIS B 5044
規格	JIS B 5045
規格	JIS B 5046
規格	JIS B 5047
規格	JIS B 5048
規格	JIS B 5049
規格	JIS B 5050
規格	JIS B 5051
規格	JIS B 5052
規格	JIS B 5053
規格	JIS B 5054
規格	JIS B 5055
規格	JIS B 5056
規格	JIS B 5057
規格	JIS B 5058
規格	JIS B 5059
規格	JIS B 5060
規格	JIS B 5061
規格	JIS B 5062
規格	JIS B 5063
規格	JIS B 5064
規格	JIS B 5065
規格	JIS B 5066
規格	JIS B 5067
規格	JIS B 5068
規格	JIS B 5069
規格	JIS B 5070
規格	JIS B 5071
規格	JIS B 5072
規格	JIS B 5073
規格	JIS B 5074
規格	JIS B 5075
規格	JIS B 5076
規格	JIS B 5077
規格	JIS B 5078
規格	JIS B 5079
規格	JIS B 5080
規格	JIS B 5081
規格	JIS B 5082
規格	JIS B 5083
規格	JIS B 5084
規格	JIS B 5085
規格	JIS B 5086
規格	JIS B 5087
規格	JIS B 5088
規格	JIS B 5089
規格	JIS B 5090
規格	JIS B 5091
規格	JIS B 5092
規格	JIS B 5093
規格	JIS B 5094
規格	JIS B 5095
規格	JIS B 5096
規格	JIS B 5097
規格	JIS B 5098
規格	JIS B 5099
規格	JIS B 5100

規格	JIS B 5034
規格	JIS B 5035
規格	JIS B 5036
規格	JIS B 5037
規格	JIS B 5038
規格	JIS B 5039
規格	JIS B 5040
規格	JIS B 5041
規格	JIS B 5042
規格	JIS B 5043
規格	JIS B 5044
規格	JIS B 5045
規格	JIS B 5046
規格	JIS B 5047
規格	JIS B 5048
規格	JIS B 5049
規格	JIS B 5050
規格	JIS B 5051
規格	JIS B 5052
規格	JIS B 5053
規格	JIS B 5054
規格	JIS B 5055
規格	JIS B 5056
規格	JIS B 5057
規格	JIS B 5058
規格	JIS B 5059
規格	JIS B 5060
規格	JIS B 5061
規格	JIS B 5062
規格	JIS B 5063
規格	JIS B 5064
規格	JIS B 5065
規格	JIS B 5066
規格	JIS B 5067
規格	JIS B 5068
規格	JIS B 5069
規格	JIS B 5070
規格	JIS B 5071
規格	JIS B 5072
規格	JIS B 5073
規格	JIS B 5074
規格	JIS B 5075
規格	JIS B 5076
規格	JIS B 5077
規格	JIS B 5078
規格	JIS B 5079
規格	JIS B 5080
規格	JIS B 5081
規格	JIS B 5082
規格	JIS B 5083
規格	JIS B 5084
規格	JIS B 5085
規格	JIS B 5086
規格	JIS B 5087
規格	JIS B 5088
規格	JIS B 5089
規格	JIS B 5090
規格	JIS B 5091
規格	JIS B 5092
規格	JIS B 5093
規格	JIS B 5094
規格	JIS B 5095
規格	JIS B 5096
規格	JIS B 5097
規格	JIS B 5098
規格	JIS B 5099
規格	JIS B 5100



仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	100×32mm
全高	136mm	取付穴径	8.5mm
ボルト穴間距離	75(61)×51(45)mm	プレートサイズ	90×66mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	120kg	重量	600g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

高品質なナイロン素材を使用しており、耐荷重性能が高く衝撃にも強いです。

薬品や溶剤に触れても劣化しにくいので耐久性に優れています。

プレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.