

品番 : EA986HX-160

品名 : 160mm キャスター(固定金具)



販売価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転抵抗力)
Very good

Operating noise (静音性)
Very good

Floor surface preservation (床面保護)
Very good



耐荷重
400kg

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



ゴム車輪(ソリッドゴム)

ゴム車輪は、車輪の外周部にゴムを成型した車輪です。

車輪の外周部にゴムを成型した車輪です。

車輪の外周部にゴムを成型した車輪です。

車輪の外周部にゴムを成型した車輪です。

車輪の外周部にゴムを成型した車輪です。

車輪の外周部にゴムを成型した車輪です。



ローラーベアリング

ローラーベアリングは、車輪の軸に直接取り付けられ、車輪の回転運動を支えるための部品です。

ローラーベアリングは、車輪の軸に直接取り付けられ、車輪の回転運動を支えるための部品です。

ローラーベアリングは、車輪の軸に直接取り付けられ、車輪の回転運動を支えるための部品です。

ローラーベアリングは、車輪の軸に直接取り付けられ、車輪の回転運動を支えるための部品です。



組立図

組立図は、車輪の取付位置や各部品の組立順序を示す図です。

組立図は、車輪の取付位置や各部品の組立順序を示す図です。

組立図は、車輪の取付位置や各部品の組立順序を示す図です。

組立図は、車輪の取付位置や各部品の組立順序を示す図です。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	400 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	1,549
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

プレート取付け型

ローラーベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.