


品番：EA986HY-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/24 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸路面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● **耐衝撃性** → 転がり抵抗が少なく、乗り心地が良く、長時間の走行でも疲労感が少ないです。
 ● **耐油性** → 油や溶剤に強く、腐食に強い素材を使用しています。
 ● **耐熱性** → 高温環境でも変形しにくく、安定した性能を発揮します。
 ● **静粛性** → 走行時の騒音を低減し、快適な作業環境を実現します。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、より大きな径のローラーを使用することで、より大きな荷重に耐えることができます。また、ローラーの形状が円筒形であるため、軸との接触面積が増え、摩擦を低減し、長寿命を実現しています。

製品仕様表
 製品仕様表は、製品の主要な仕様や寸法、材質などをまとめた表です。製品の選定や設計に役立つ重要な情報を含んでいます。

製品仕様表
 製品仕様表は、製品の主要な仕様や寸法、材質などをまとめた表です。製品の選定や設計に役立つ重要な情報を含んでいます。

製品仕様表
 製品仕様表は、製品の主要な仕様や寸法、材質などをまとめた表です。製品の選定や設計に役立つ重要な情報を含んでいます。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×37mm
全高	150mm	偏心(オフセット)	38mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	150kg(4km/h)
重量	786g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.