

品番：EA986HY-2

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
カタログ価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/25 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●●: Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●●: Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●●: Very good

耐荷重
150kg



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B


ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シャワー式の特徴】
 ●BIRCHITE: 軽付け機構で、摩擦係数を調整可能
 ●BIRCHITE: 耐油・耐薬品・耐熱性
 ●BIRCHITE: 軽付け機構・走行音・摩擦係数を調整可能

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは本気で
 軽付けに優れ、ほとんどの場合
 デザインも美しく、軽付け
 の他に多くのメリットが必
 ずあります。
 ローラーベアリングは車輪の中心で
 は回転しますが、スロッシング
 ライフラインが導入されています。

車輪 車輪 車輪の回転方向
 車輪の回転方向は、車輪の回転方向によって異なります。

車輪の回転方向
 車輪の回転方向は、車輪の回転方向によって異なります。

車輪の回転方向
 車輪の回転方向は、車輪の回転方向によって異なります。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	125	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	150 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	784
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.