

品番：EA986HY-4

品名：160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)			
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)			
在庫数	最新在庫：0（2026/03/25 13:49現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1690ページ			



Rolling resistance (転抵抗)
● 転抵抗：Very good
Operating noise (静音性)
● 静音性：Very good
Floor surface preservation (床面保護)
● 床面保護：Very good



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)

【ゴム車輪シリーズの特徴】

- 転抵抗：Very good
- 静音性：Very good
- 床面保護：Very good
- 転がり抵抗：Very low
- 転がり抵抗：Very low
- 転がり抵抗：Very low

ローラーベアリング

ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。

ローラーベアリング

ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。

ローラーベアリング

ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。

ローラーベアリング

ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,312
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.