

品番：EA986HZ-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)			
在庫数	最新在庫：6（2026/02/07 20:54現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1690ページ			



Rolling resistance (転抵抗)  
● Very good  
Operating noise (静音性)  
● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
● Very good



耐荷重  
300kg

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



110  
140  
100  
75  
80



ゴム車輪(ソリッドゴム)  
【ゴム車輪シリーズの特徴】  
● 転抵抗が低い  
● 騒音が低い  
● 床面保護が優れている  
● 耐摩耗性が高い  
● 耐熱性に優れている  
● 耐油性に優れている  
● 耐薬品性に優れている  
● 耐老化性に優れている  
● 耐衝撃性に優れている  
● 耐振動性に優れている  
● 耐圧縮性に優れている  
● 耐引張性に優れている  
● 耐曲げ性に優れている  
● 耐捻じれ性に優れている  
● 耐扭曲性に優れている  
● 耐ねじれ性に優れている  
● 耐振動性に優れている  
● 耐衝撃性に優れている  
● 耐圧縮性に優れている  
● 耐引張性に優れている  
● 耐曲げ性に優れている  
● 耐捻じれ性に優れている  
● 耐扭曲性に優れている  
● 耐ねじれ性に優れている



ローラーベアリング  
ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。



ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。



ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。



ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。ローラーベアリングは、車輪の回転をスムーズにするために必要です。ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されます。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,250
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム		
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製			
プレート取付け型			

代替品

	<p><b>品番</b> EA986GC-160</p> <p><b>コメント</b> 160mm/225kg 前ﾌﾟﾚｷ 全高195mm</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.