


品番：EA986JE-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/24 00:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1691ページ | | |



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 劣化が少なく、油に侵食を受けない弾力性に優れたソリッドゴムの車輪を採用。歩行時の静粛性を向上させ、歩行時の足音も軽減。歩行時の静粛性を向上させ、歩行時の足音も軽減。

【ゴム車輪のリスリット特徴】


- 歩行時の静粛性
- 歩行時の足音軽減
- 歩行時の静粛性
- 歩行時の足音軽減

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用。高い回転精度と耐久性を実現。また、摩擦が少なく、歩行時の静粛性を向上させ、歩行時の足音も軽減。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用。高い回転精度と耐久性を実現。また、摩擦が少なく、歩行時の静粛性を向上させ、歩行時の足音も軽減。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用。高い回転精度と耐久性を実現。また、摩擦が少なく、歩行時の静粛性を向上させ、歩行時の足音も軽減。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用。高い回転精度と耐久性を実現。また、摩擦が少なく、歩行時の静粛性を向上させ、歩行時の足音も軽減。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

| | | | |
|---------|----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 125×40mm |
| 全高 | 155mm | 偏心(オフセット) | 48mm |
| ボルト穴径 | 9mm | ボルト穴間距離 | 80×60mm |
| プレートサイズ | 100×85mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 65ショアA | 耐荷重 | 250kg(4km/h) |
| 重量 | 1397g | 材質 | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム 車輪中心部: アルミニウム製 |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.