


品番：EA986JE-125

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/24 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		




**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 劣化が少なく、油に侵食を受けない弾力性に優れたソリッドゴムの車輪を採用。歩行時の静粛性も向上。  
**【ゴム車輪のリスレブ特長】**  
 ● 樹脂が硬化 → 樹脂が硬化しても走行可能  
 ● 油に侵食 → 油に侵食されても走行可能  
 ● 劣化 → 劣化しても走行可能  
 ● 弾力性 → 弾力性が低下しても走行可能  
 ● 歩行時の静粛性 → 歩行時の静粛性が低下しても走行可能

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用。ハイスピードでの使用にも対応。また、摩擦的にも必要とする潤滑剤をオイルで塗布されています。  
 スチールボールの内、レースの傷を回避し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

**耐熱温度**  
 耐熱温度: -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)

**材質**  
 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)  
 車輪: 弾性ソリッドゴム  
 車輪中心部: アルミニウム製

**規格**  
 規格: JIS B 5002



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	偏心(オフセット)	48mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	1397g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム 車輪中心部: アルミニウム製

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.