


品番：EA986JF-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 滑り止め、高い衝撃を吸収する弾力性があり、滑り止めの効果も高く、歩行音も抑えられます。  
 【ゴム車輪のリスリッドゴム】  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 衝撃の吸収  
 ● 滑り止めの効果  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングの採用により、スムーズな回転を実現し、歩行音が軽減されます。また、衝撃に強い構造で、歩行音が軽減されます。  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減

**自在金具**  
 自在金具の採用により、歩行音が軽減されます。また、衝撃に強い構造で、歩行音が軽減されます。  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減

**プレート**  
 プレートの採用により、歩行音が軽減されます。また、衝撃に強い構造で、歩行音が軽減されます。  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減

**ブレーキ**  
 ブレーキの採用により、歩行音が軽減されます。また、衝撃に強い構造で、歩行音が軽減されます。  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減

**注意事項**  
 本製品は、歩行音が軽減されます。また、衝撃に強い構造で、歩行音が軽減されます。  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減  
 ● 歩行音の軽減

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	偏心(オフセット)	48mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	1670g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム 車輪中心部:アルミニウム製

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在回転部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.