

品番 : EA986KH-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



- Rolling resistance (転抵抗)**  
■ ■ ■ □ Very good
- Operating noise (静音性)**  
■ ■ ■ □ Good
- Floor surface preservation (床面保護)**  
■ ■ ■ □ Good

耐荷重  
750kg

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

ポリウレタン車輪	
解説	形状記憶性は優れ、表面の硬度変化が少ない。
薄型	薄型を採用して更なる軽量化、低燃費を実現。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】	
 Bridgestone® Soft	転がり阻力△ 走行安定△ 走行性△ 他の車輪に比べて柔軟性がない
 Bridgestone® Softthane	転がり抵抗○ 走行性○
 Bridgestone® Extrathane	転がり抵抗△ 車輪の形状が最小限
 Bridgestone® Bostech	転がり阻力△ 高速走行△ 走行性△ 他の車輪に比べて柔軟性がない 走行性△ タイヤの耐久性が長い



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×54
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,764	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

## プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.