

品番 : EA986KW-1

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	39,800円(税抜)／ 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 09:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)
 ■■■□□ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

耐荷重
750kg



印度・韓国・中国のランクについて

● 中国：中国のランクは、中国の経済成長率に依存する。中国の経済成長率は、中国のGDP成長率に依存する。中国のGDP成長率は、中国のGDP成長率に依存する。

● 韓国：韓国のランクは、韓国の経済成長率に依存する。韓国の経済成長率は、韓国のGDP成長率に依存する。韓国のGDP成長率は、韓国のGDP成長率に依存する。

● 印度：印度のランクは、印度の経済成長率に依存する。印度の経済成長率は、印度のGDP成長率に依存する。印度のGDP成長率は、印度のGDP成長率に依存する。

ナイロン

ジャンル別動向			
年代の選択	研究	発行時の評価	転写リソース
1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明	1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 不明

基本ステップの仕組み

ステップ1 整理
 ● 不要品を片付ける
 ● 必要品と不要品を区別し、不要品を片付ける
 ● 必要品は場所・数量を整理する

ステップ2 整頓
 ● 必要な品を定位置・定数量で整理する
 ● 必要な品は場所・数量を整理する
 ● 必要な品は場所・数量を整理する

ステップ3 清掃
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ


ステップ4 清潔
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ

ステップ5 しつけ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ

ステップ6 維持
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ

ステップ7 改善
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ

ステップ8 完成
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ
 ● 作業場所を清潔に保つ

[illegible]

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪（前ストッパー付）	車輪径×幅(mm)	125×50
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,080	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.