

品番 : EA986KZ-1

品名 : 100mm キャスター(固定金具・スフ[°]リング付)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/16 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	D
騒音	B
転抵抗	B



Rolling resistance(転抵抗)
★★★★□ Very good
Operating noise(騒音性)
★★★★□ Very good
Floor surface preservation(床面保護)
★★★★□ Very good

耐荷重
200kg

ゴム車輪(ソリッドゴム)
ゴム車輪は、車輪の外周をゴムで覆った車輪です。主に静かで、吸音性、吸振性が高く、床面保護性も高いです。
【ゴム車輪シリーズ特長】
●静かで、吸音性、吸振性が高く、床面保護性も高いです。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
ゴム車輪は、車輪の外周をゴムで覆った車輪です。主に静かで、吸音性、吸振性が高く、床面保護性も高いです。
【ゴム車輪シリーズ特長】
●静かで、吸音性、吸振性が高く、床面保護性も高いです。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
ゴム車輪は、車輪の外周をゴムで覆った車輪です。主に静かで、吸音性、吸振性が高く、床面保護性も高いです。
【ゴム車輪シリーズ特長】
●静かで、吸音性、吸振性が高く、床面保護性も高いです。
●車輪の外周をゴムで覆った車輪です。

特許取得済の半月キー[®]デザインによる優れた緩衝ばね特性

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-20~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
車輪径×幅(mm)	100×40	全高(mm)	170
耐荷重(kg)	200 (4 km/h)	タイヤ硬度	65 ショアA
重量(g)	3,206	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.