

品番：EA986MC-5

品名：150x40mm 車輪(ラバ-タイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,920円(税抜) / 3,212円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,920円(税抜) / 3,212円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2025/08/03 06:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1745ページ                      |      |   |



硬度 C 騒音 C 転抵抗 D

Rolling resistance (転抵抗)  
 ■■■□□ Satisfactory  
 Operating noise (騒音性)  
 ■■■■■ Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Very good

ローラーベアリング  
 ニューベアリングは従来の  
 鋼材に比べ、はたきあがり  
 の少ないステンレスが標準  
 です。  
 ローラーベアリングは車輪キャスターの中で  
 は実用となります。  
 ローラーベアリングは、長時間で回転し、又ロング  
 ライフが期待されています。

耐荷重  
135kg

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

|           |                              |        |         |
|-----------|------------------------------|--------|---------|
| 車輪径×幅(mm) | 150×40                       | 軸径(mm) | 20      |
| 耐荷重(kg)   | 135 (4 km/h)                 | タイヤ硬度  | 80 ショアA |
| 耐熱温度      | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g)  | 624     |
| 材質        | タイヤ:ソリッドゴム<br>リム:ポリプロピレン     |        |         |

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.