



品番：EA986PN-29

品名：150mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)



販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/08 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



【重要】
本製品は、
1. 使用温度範囲: -5℃～60℃
2. 耐荷重: 200kg
3. 材質: スチール
4. 車輪: ゴム
5. 穴径: 11mm
6. 穴間寸法: P1×P2
7. 全高: H
8. 全幅: F1×F2
9. 重量: 2010g
10. 用途: ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
11. 注意事項: キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

【重要】
本製品は、
1. 使用温度範囲: -5℃～60℃
2. 耐荷重: 200kg
3. 材質: スチール
4. 車輪: ゴム
5. 穴径: 11mm
6. 穴間寸法: P1×P2
7. 全高: H
8. 全幅: F1×F2
9. 重量: 2010g
10. 用途: ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
11. 注意事項: キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

【重要】
本製品は、
1. 使用温度範囲: -5℃～60℃
2. 耐荷重: 200kg
3. 材質: スチール
4. 車輪: ゴム
5. 穴径: 11mm
6. 穴間寸法: P1×P2
7. 全高: H
8. 全幅: F1×F2
9. 重量: 2010g
10. 用途: ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
11. 注意事項: キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

【重要】
本製品は、
1. 使用温度範囲: -5℃～60℃
2. 耐荷重: 200kg
3. 材質: スチール
4. 車輪: ゴム
5. 穴径: 11mm
6. 穴間寸法: P1×P2
7. 全高: H
8. 全幅: F1×F2
9. 重量: 2010g
10. 用途: ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
11. 注意事項: キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WK-150RB-SL
仕様	固定ストッパー付(左)	車輪径×幅(mm)	150×45
全高(mm)	198	耐荷重(kg)	200
穴径(d)	11mm	P1×P2	100×56mm
F1×F2	138×93mm	耐熱温度	-20～80℃
使用温度範囲	-5℃～60℃	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
重量(g)	2010	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。		

ベアリング入り

弾性のあるゴム車付きです。

車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.