

品番：**EA986RW-1**

品名：30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,160円 (税抜) / 3,476円 (税込)		
カタログ価格	3,160円 (税抜) / 3,476円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 02:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
25kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、ガイドローラーの回転をスムーズに保ち、摩擦を低減します。また、衝撃に強い構造を採用し、寿命が長くなります。

※ボールベアリングは、樹脂製のガイドローラーには使用できません。必ず金属製のガイドローラーに使用してください。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 滑り止まり: 滑り止まり性能が優れている。
- 静音性: 静音性に優れている。
- 床面保護: 床面を保護する。
- 耐摩耗性: 耐摩耗性に優れている。
- 耐熱性: 耐熱性に優れている。

車輪径	30mm
車輪幅	8mm
軸径	6mm

車輪径	30mm
車輪幅	8mm
軸径	6mm

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	30×8	軸径(mm)	6
耐荷重(kg)	25 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	12
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.